




KC3A16 CLIMATEFIX Deckenkühl-Heizregister d16



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Abgehängte Deckenkühl- und Heizmäander zur Montage auf bauseitig vorgerichtete Unterkonstruktionen (Rasterabstand 33,3cm). Bestehend aus, Mäanderförmig gebogenen KELOX-ULTRAX Modulrohren d16x2mm, sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, die in 3 Stk. Wärmeleitprofilen aus Aluminium eingepresst sind. Die Leistungsübertragung auf die bauseitige Beplankung mit Gips-Klimaplatten wird mit den speziellen Druckhalteelementen der Deckenkühl- und Heizmäander sichergestellt

Modulbreite für eine bauseitige Unterkonstruktion von 33,3cm geeignet

Modullänge: von 500 bis 3000mm lieferbar

Rohrleitungslänge: ca. 11m/m²

Alu-Wärmeleitbleche: 3 Stk./Element

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/10 bar

Einsatzbereich - Modul: tmax 48°C

ACHTUNG! Feinrost muss verschiebbar sein.

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
63571050	3/500	0,8 KGM	1	STK
63571075	3/750	1,2 KGM	1	STK
63571100	3/1000	1,5 KGM	1	STK
63571125	3/1250	1,9 KGM	1	STK
63571150	3/1500	2,3 KGM	1	STK
63571175	3/1750	2,7 KGM	1	STK
63571200	3/2000	3 KGM	1	STK
63571225	3/2250	3,4 KGM	1	STK
63571250	3/2500	3,8 KGM	1	STK
63571275	3/2750	4,2 KGM	1	STK
63571300	3/3000	4,5 KGM	1	STK





KC3A16 CLIMATEFIX Deckenkühl-Heizregister d16

