KM636 KELOX FB Klettplatte





	Code	Art. Nr.	Größe	VPE	Belastbarkeit
Rollenware:	KM636	6060500	10x1m	10 m²	6,5 kN/m2
	KM636	6060550	10x1m	10 m²	10 kN/m2

Material: aus Lambdapor (expandiertes Polystyrol) EPS-T 650 plus(6,5 kN/m2) bzw. EPS-T 1000 plus (10 kN/m2) gemäß ÖNORM B 6000, frei von HFKW und FCKW, Kaschierung mit Velour-Gewebe und PE- Beschichtung, inkl. Überlappungs-rand mit Klebestreifen und Rastereinteilung zum Befestigen der KELOX-FB-Modulrohre KMU121K

Stärke/Dicke: 28/25mm - Dickentoleranz gemäß ÖNORM EN 13163 + 3mm (6,5kN/m2)

28/26mm - Dickentoleranz gemäß ÖNORM EN 13163 + 3mm (10kN/m2)

Wärmeleitfähigk.: Lambda-Wert: 0,032 W/mK

Dynamische - Steifigkeit: 6,5 kN/m² - gemäß ÖNORM EN 29052-1 < 20 MN/m³
Trittschallverbesserungsmaß 30 dB
10 kN/m² - gemäß ÖNORM EN 29052-1 < 30 MN/m³
Trittschallverbesserungsmaß 27 dB

Biegefestigkeit: gemäß ÖNORM EN 12089 $\geq$ 50 kPa ($\geq$ 0,05 N/mm²)

Wasserdampfdiff. Widerstandszahl: S_d: ca. 35m - Dampfbremse

Temperatur-beständigkeit: langfristig: 80 bis 85°C, kurzfristig: 95°C
Lagerung bis maximal 40°C

Brandverhalten: gemäß ÖNORM EN 13501-1 "E"

Merkmale: HBCD-frei

ACHTUNG vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen!

NICHT im Freien lagern!