


KELEN

KE06 KELEN ALU-Verbundrohr - PN20 40x5,5

1654001

Anwendungsbereiche



KELEN ALU-Verbundrohr gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen-Copolymer (PP-R), mechanische Stabilisation durch ein an der Außenwand des Mediumrohres mittels Haftvermittler aufgebracht Alu-Rohr und Schutzschicht

Einsatzbereich: 20°C/20 bar - 70°C/8 bar

Farbe: Mediumrohr natur, Schutzschicht grau

Länge: 4m

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe blau

Handelslänge 4 m

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 20 bar

Rohrgewicht 0,70 kg/m

Rohrinhalt 0,66 l/m

Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,035 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2 29,0

VPE1 20 BND

L 4 m

Gewicht 0,7 KGM


Text KELEN ALU-Verbundrohr - PN20

INTRNR 39172290

Hauptwarengruppe KELEN

Warengruppe KELEN Rohre

Code KE06



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1654001	40x5,5	40	0,66	5,5