

KELOX

KM130 KELOX Plus-Rohr - 9mm 18x2

7521181

Anwendungsbereiche



KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebracht 9mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Isolierstärke: 9mm

Farbe: rot

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen


Artikelinformationen	
Farbe	weiß
Farbe Isolierung	rot
Flexibel	1
Isolierung	1

technische Eigenschaften	
Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Dicke thermische Isolierung	9 mm
Rohrinhalt	0,154 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,007 mm
Expansionskoeffizient	0,025 mm/(m.K)



Produktinformation

VPE1	50 ROL
VPE2	650 PAL
L	50 m
Gewicht	0,21 KGM
Text	KELOX Plus-Rohr - 9mm
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX isolierte Rohre
Code	KM130



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7521181	18x2	18	36	0,154	2