

KELOX

KM130 KELOX Plus-Rohr - 9mm 32x3

7521321

Anwendungsbereiche



KELOX Modulrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes 5-Schichten Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, mit werkseitig aufgebracht 9mm geschlossenzelliger Weichschaumstoffisolierung und Schutzmantel aus zähelastischer PE-Folie

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Sanitäranwendung - Klasse 2: 70°C - tmax 80°C/10 bar

Radiatorenanbindung - Klasse 5: 80°C - tmax 90°C/10 bar

Isolierstärke: 9mm

Farbe: rot

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe	weiß
-------	------

Farbe Isolierung	rot
------------------	-----

Flexibel	1
----------	---

Isolierung	1
------------	---

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
---------------------------------	--------

Dicke thermische Isolierung	9 mm
-----------------------------	------

Rohrgewicht	0,44 kg/m
-------------	-----------

Rohrinhalt	0,531 l/m
------------	-----------


Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
-------------	--------------

Wandrauheit	0,007 mm
-------------	----------

Expansionskoeffizient	0,025 mm/(m.K)
-----------------------	----------------

Produktinformation

VPE1	25 ROL
VPE2	300 PAL
L	25 m
Gewicht	0,44 KGM
Text	KELOX Plus-Rohr - 9mm
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX isolierte Rohre
Code	KM130



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7521321	32x3	32	50	0,531	3