


KETRIX

TRI08 KETRIX Industrierohr - PN16 90x12,3

55008K00

Anwendungsbereiche



KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER, KÄLTE und DRUCKLUFT bis 10 bar

Einsatzbereich: 20°C/16 bar, von -30°C bis +40°C/10 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten weißen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 2,87 kg/m

Rohrinhalt 3,36 l/m

PN PN 16

Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,14 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2 65,4

VPE1 4 BND

L 4 m

Gewicht 2,87 KGM

Text KETRIX Industrierohr - PN16

INTRNR 39172290

Hauptwarengruppe KETRIX

Warengruppe KETRIX Rohre

Code TRI08



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55008K00	90x12,3	90	3,36	12,3