TRI01 KETRIX hliníková stabilná rúra – PN16 63 x 7,1

55001I00

aplika?né oblasti



KETRIX hliníková stabilná rúra v súlade s normou STN EN ISO 15874 z polyolefínovej zmesi (POB), mechanická stabilizácia prostredníctvom ochrannej vrstvy a hliníkovej rúry upevnenej pomocou spojiva na vonkajšej stene rúry na médium, na CHLADIACU VODU, CHLAD a STLA?ENÝ VZDUCH do 10 bar Oblas? použitia: 20 °C/16 bar, od -30 °C do +40 °C/10 bar

Farba: bordová

D?žka: 4 m

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku	
Farba	rotbraun
Obchodná d?žka	4 m
Izolácia	0

technické charakteristiky	
Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
Váha rúry	1,45 kg/m
Objem potrubia	1,87 l/m
Lambda rúra	0,24 W/(m.K)
Drsnos? steny	0,007 mm
Koeficient objemovej roz?ažnosti	0,030 mm/(m.K)

produktové informácie	
DIM2	48,8
Balenie 1	12 BND
L	4 m
Váha	1,45 KGM
Text	KETRIX hliníková stabilná rúra – PN16
INTRNR	39172290
Hlavná skupina materiálu	KETRIX
Tovarová skupina	KETRIX Rúra
Kód	TRI01



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
55001I00	63 x 7,1	63	1,87	7,1

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com