

KELOX

KUC130 KELOX-ECO Plus rúra – 9 mm 16 x 2

7091620

aplikačné oblasti



KELOX-ECO plnostenná rúra podľa normy STN EN ISO 22391 z PE-RT typ 2, s 9 mm homogénnou izoláciou z mäkkej peny nanosenou z výroby a ochranným plášťom z pružnej PE fólie.

Možnosť vytvárať spoje so skrutkovými spojmami KM a tvarovkami KMP, KWP, KMU a KWX

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 22391

Použitie na studenú vodu: 20 °C – 10 bar

Použitie na teplú vodu: 60 °C – 6 bar

Farba: červená

Metrový tovar

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Farba	weiß
Farba izolácie	blau
flexibilná	1
Obchodná dĺžka	50 m
Izolácia	1

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
Hrubá tepelná izolácia	9 mm
Váha rúry	0,18 kg/m
Objem potrubia	0,113 l/m
Lambda rúra	0,40 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,19 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1	50 ROL
Balenie 2	700 PAL
L	50 m
Váha	0,18 KGM
Text	KELOX-ECO Plus rúra – 9 mm
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX predizolovaná Rúra
Kód	KUC130



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d pláš?ovej rúry mm	Objem potrubia l/m	s mm
7091620	16 x 2	16	34	0,113	2